

RK 100

www.ipesa.pt

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO, PREÇO E IMPORTE
 DISPLAY LCD com BACKLIGHT
 BATERIA EXTERNA 12 VOLTS
 50 PLU 'S

» (19 directos + 19 semidirectos + 12 indirectos)

TECLADO

» micro-interruptores mecânicos (35 teclas)

TARA

- TARA pré determinada por teclado
- Fixação de TARA
- Fixação de PREÇO
- Auto zero automático

Saída RS 232

Indicador de peso líquido

Indicador de fixação de tara

Indicador de fixação de preço

Indicador de função ↓

Indicador de tara pré determinada

Indicador de alimentação de rede

Indicador de carga de bateria

OPÇÕES:

- Saída de caixa
- Prato de fruta
- Bateria interna (autónoma)



Com coluna



Plana



CARACTERÍSTICAS GERAIS

RK100

ALCANCE MAX:	6 kg	15 kg	30 kg	15/30 kg
DIVISÕES e=	2g	5g	10g	5/10g
TARA subtractiva:	-6kg	-15kg	-30kg	-15kg
Nº de Divisões:	3000	3000	3000	3000
Consumo Max:	8W			
Temperatura de Utilização:	-10°C / +40°C			
Tensão de alimentação:	12V-/230V~			

EXPERIÊNCIA
 DESENVOLVIMENTO
 SOLUÇÕES

LIGAÇÕES A PC's, REGISTRADORAS
 e IMPRESSORAS



Revendedor autorizado



IPESA BALANÇAS E BÁSCULAS ELECTRÓNICAS, S.A.

Parque Industrial de Celeiros - Av. João Roto Nº 46/48 - 4705 - 414 Celeiros BRAGA - PORTUGAL

T. + 351 253 605 950 - F. + 351 253 605 958

Cordenadas GPS: N: 41.515088 W: 8.457213